

1. Zaimplementować klasę `Pomiary`, która przechowuje wykonywane pomiary (liczby całkowite) i umożliwia odczyt pewnych wartości statystycznych.

Metody publiczne:

- `Pomiary()`;

Tworzy nowy pusty obiekt (nie zawierający żadnych pomiarów).

- `void dodaj(int wartosc)`;

Rejestruje nowy pomiar o podanej wartości.

- `int ilePomiarow()`;

Zwraca liczbę zarejestrowanych pomiarów.

- `double srednia()`;

Zwraca średnią wartość wszystkich zarejestrowanych pomiarów.

- `int największy()`;

Zwraca wartość największego zarejestrowanego pomiaru.

2. Zaimplementować klasę `Napis`, której obiekty reprezentują napisy.

Metody publiczne:

- `Napis()`;

Tworzy nowy pusty napis.

- `Napis(char* s)`;

Tworzy nowy napis o podanej treści.

- `void dolacz(char znak)`;

Dołącza na koniec napisu podany znak.

- `char znak(int pozycja)`;

Zwraca znak na podanej pozycji.

- `void wypisz()`;

Wypisuje napis na strumień `cout`.

3. Zaimplementować klasę `Trojkat`, której obiekty reprezentują trójkąty na płaszczyźnie.

Zakładamy, że zdefiniowana została następująca struktura reprezentująca punkty:

```
struct Punkt {
    double x;
    double y;
};
```

Metody publiczne:

- `Trojkat(Punkt p1, Punkt p2, Punkt p3)`;

Tworzy nowy trójkąt o podanych wierzchołkach.

- `void przesun(double dx, double dy)`;

Przesuwa trójkąt o zadany wektor.

- `bool nalezy(Punkt p)`;

Zwraca `true` jeśli dany punkt należy do trójkąta.

Następnie zmodyfikować tą klasę tak, aby trójkąty można było porównywać przy użyciu operatorów `==` i `!=`.

4. Zaimplementować klasę `Osoba`, której obiekty przechowują informacje o osobach.

Metody publiczne:

- `Osoba(char* imie, char* nazwisko);`

Tworzy osobę o zadanym imieniu i nazwisku.

- `void ustawWiek(int wiek);`

Ustawia wiek osoby.

- `bool starszaNiz(const Osoba& osoba);`

Zwraca true, jeśli osoba jest starsza niż podana jako argument.

- `bool imiennik(const Osoba& osoba);`

Zwraca true, jeśli imiona osób są takie same.

5. Zaimplementować klasę `TablicaPosortowana`, której obiekty przechowują kolekcję liczb całkowitych posortowanych rosnąco.

Metody publiczne:

- `TablicaPosortowana(int maksymalnyRozmiar);`

Tworzy nową pustą tablicę, która może przechowywać nie więcej niż `maksymalnyRozmiar` elementów.

- `int dodaj(int wartosc);`

Dodaje nowy element.

- `bool usun(int wartosc);`

Jeśli podany element znajduje się w tablicy, to go usuwa i zwraca true; jeśli nie zwraca false.

- `int element(int indeks);`

Zwraca element o podanym indeksie, np. `element(0)` to najmniejszy element, `element(1)` drugi najmniejszy, itd.

- `int max();`

Zwraca największy element.

6. Zaimplementować klasę `Konto` o następujących metodach:

Metody publiczne:

- `Konto();`

Tworzy nowe konto o stanie 0.

- `int stanKonta();`

Zwraca stan konta.

- `void zmien(int oIle);`

Zmienia stan konta o podaną wartość.

- `int sumaUznan();`

Zwraca sumę uznań (dodatnich zmian stanu).

- `int sumaObciazen();`

Zwraca sumę obciążeń.

Następnie zmodyfikować klasę tak, aby móc ustanowić maksymalny dopuszczalny debet i żeby operacje prowadzące do przekroczenia tego debetu nie były wykonywane.

7. Zaimplementować klasę `Histogram`, która zapamiętuje wyniki pomiarów w podziale na zadane przedziały.

Metody publiczne:

- `Histogram(double min, double max, int ilePrzedzialow);`

Tworzy nowy obiekt, który obsługuje wartości z przedziału `[min,max]` podzielone na `ilePrzedzialow` równych części.

- `int dodaj(double wartosc);`

Dodaje nową wartość.

- `int ileWPrzedziale(int numer);`

Zwraca liczbę wartości należącą do podanego przedziału (numeracja zaczyna się od 1).

- `int ilePozaZakresem();`

Zwraca liczbę wartości poza obsługiwanym zakresem.

Następnie zmodyfikować tą klasę tak, aby do liczby pomiarów w danym przedziale odwoływać się przez [].

8. Zaimplementować klasę `Set` zliczającą punkty w secie. Gra toczy się między graczami A i B do określonej liczby punktów, ale zwycięzca musi mieć 2 punkty przewagi, aby set został zakończony. Uwaga: jeśli set został ukończony zaliczanie punktów nie powinno być możliwe.

Metody publiczne:

- `Set(int doIlu);`

Tworzy nowy set grany do `doIlu` punktów (i do 2-punktowej przewagi).

- `void punktA();`

Zalicza punkt graczowi A.

- `void punktB();`

Zalicza punkt graczowi B.

- `void drukujWynik();`

Drukuje wynik, np. tak: 22:17

- `char zwyciezca();`

Jeśli set został ukończony to zwraca zwycięzcę ('A' lub 'B'); jeśli nie zwraca '?'.
• `bool koniec();`

- `bool koniec();`

Zwraca true jeśli set został ukończony.

9. Zaimplementować klasę `Czas`, której obiekty reprezentują godziny i minuty.

Metody publiczne:

```
class Czas {
```

- `Czas();`

Tworzy obiekt ustawiony na północ (0:00).

- `Czas(int godzina);`

Równa godzina.

- `Czas(int godzina, int minut);`

Tworzy czas o zadanej wartości.

- `void drukuj24();`

Drukuje czas na cout w formacie 24-godzinnym.

- `void drukuj12();`

Drukuje czas na cout w formacie 12-godzinnym.

- `int roznica(Czas c);`

Zwraca liczbę minut, po jakiej nastąpi godzina c.

Następnie zmodyfikować tą klasę tak, aby operator `+=` dodawał do obiektu odpowiednią liczbę minut.