

# Programowanie komputerowe 2017/18

## Zadania przygotowawcze do kolokwium

A1. Napisać funkcję

```
int tylkoDodatnie(int* t, int rozmiar, int* d)
```

która przepisuje (tylko) dodatnie elementy tablicy `t` o rozmiarze `rozmiar` do tablicy `d` (zakładamy, że `d` jest dostatecznie duża). Kolejność elementów powinna zostać zachowana, a wynik powinien być liczbą elementów przepisanych.

A2. Napisać funkcję

```
bool znajdzRowne(int* t, int rozmiar)
```

która zwraca `true` wtedy i tylko wtedy, gdy pewien element w tablicy `t` się powtarza.

A3. Napisać funkcję

```
void wspak(int* t, int rozmiar)
```

która odwraca tablicę `t` o rozmiarze `rozmiar` (tzn. pierwszy element ma znaleźć się na końcu, drugi na przedostatnim miejscu, itd.)

A4. Napisać funkcję

```
int sumaDzielnikow(int n)
```

która zwraca sumę wszystkich dzielników liczby `n`.

A5. Napisać funkcję

```
void usunSpacje(char* s, char* t)
```

która umieszcza w tablicy `t` napis `s` z usuniętymi spacjami. Zakładamy, że w `t` jest dostatecznie dużo miejsca.

A6. Napisać funkcję

```
int pierwiastek(int n)
```

która zwraca pierwiastek z liczby `n` zaokrąglony w dół do liczby całkowitej.

A7. Napisać funkcję

```
int sumaRoznych(int* t, int rozmiar)
```

która zwraca sumę **różnych** elementów tablicy `t` o rozmiarze `rozmiar`.

A8. Napisać funkcję

```
int fibo(int n)
```

która zwraca  $n$ -tą liczbę Fibonacciego (tj.  $f(0)=f(1)=1$ ,  $f(n)=f(n-1)+f(n-2)$  dla  $n>1$ ).

A9. Napisać funkcję

```
int drugi(int* t, int rozmiar)
```

która zwraca drugi największy element w tablicy `t` o rozmiarze `rozmiar`. W przypadku, gdy są dwa równe największe elementy należy zwrócić jeden z nich. Można założyć, że `rozmiar>1`.

A10. Napisać funkcję

```
void przesun(int *t, int rozmiar)
```

która przesuwa w prawo elementy tablicy `t` o rozmiarze `rozmiar`. Ostatni element powinien znaleźć się na początku.

A11. Napisać funkcję

```
int a(int n)
```

która zwraca sumę liczb pierwszych nie większych niż `n`. Można założyć, że parametr `n` jest liczbą dodatnią.

A12. Napisać funkcję

```
bool f(char* s)
```

która zwraca `true` wtedy i tylko wtedy, gdy każde dwa kolejne znaki w napisie `s` są różne.

A13. Napisać funkcję

```
double p(double* t, int r)
```

która zwraca medianę elementów tablicy `t` o długości `r`, tj. dowolną liczbę `x` taką, że liczba elementów tablicy `t` większych od `x` jest równa liczbie elementów mniejszych od `x`. Można założyć, że wszystkie elementy `t` są różne.

A14. Napisać funkcję

```
int b(int n)
```

która zwraca sumę cyfr liczby `n` w zapisie dziesiętnym. Można założyć, że parametr `n` jest dodatni.

A15. Napisać funkcję

```
bool g(char* s, int n)
```

która zwraca `true` wtedy i tylko wtedy, gdy napis `s` zawiera ciąg co najmniej `n` kolejnych jednakowych znaków.

A16. Napisać funkcję

```
int r(int* t, int n)
```

która zwraca liczbę różnych liczb pierwszych występujących w tablicy `t` o rozmiarze `n`.

A17. Napisać funkcję

```
bool c(int n)
```

która zwraca `true` wtedy i tylko wtedy, gdy `n` jest długością przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego o całkowitych bokach, tj. gdy istnieją liczby całkowite dodatnie `a`, `b` takie, że  $n^2 = a^2 + b^2$ .

A18. Napisać funkcję

```
int h(char* s)
```

która zwraca liczbę różnych znaków występujących w napisie `s`.

A19. Napisać funkcję

```
int q(int* t, int r)
```

która zwraca wartość występującą w tablicy t o rozmiarze r największą ilość razy. Jeśli jest wiele takich wartości, należy zwrócić największą z nich.

A20. Napisać funkcję

```
bool a(int* t, int r)
```

która zwraca true wtedy i tylko wtedy, gdy w tablicy t o rozmiarze r znajduje się ciąg arytmetyczny.

A21. Napisać funkcję

```
void f(char* s)
```

która drukuje na ekranie tekst zawarty w napisie s w którym ciągi kolejnych spacji są zastąpione przez znak \*. Np. po wywołaniu f("AB A CC CV ") powinno zostać wydrukowane AB\*A\*CC\*CV\*.

A22. Napisać funkcję

```
bool b(int* t, int r)
```

która zwraca true wtedy i tylko wtedy, gdy w tablicy t o rozmiarze r znajdują się dokładnie dwie różne wartości.

A23. Napisać funkcję

```
bool g(char* s, char* t)
```

która zwraca true wtedy i tylko wtedy, gdy napis s można uzyskać z napisu t przez wykreślenie pewnych znaków. Np. g("ABC", "CADCBC")=true, g("ABC", "DADCBD")=false.

A24. Napisać funkcję

```
bool c(int* t, int r)
```

która zwraca true wtedy i tylko wtedy, gdy ciąg różnic kolejnych elementów w tablicy t o rozmiarze r jest ściśle rosnący. Np. c({1,3,6},3)=true (bo  $6-3 > 3-1$ ).

A25. Napisać funkcję

```
void h(char* s)
```

która drukuje na ekranie wszystkie trzyliterowe wyrazy z napisu s. Można założyć, że s zawiera tylko litery i spacje. Np. h("AAA B AAAB AAA CAC") powinno wydrukować AAA AAA CAC.

B1. Podać wynik działania programu

```
int main() {
    int l=0;
    for(int x=5; x; x--) {
        for(int y=x; y; y--)
            for(int z=y; z; z--)
```

```

        l++;
        cout << l << endl;
    }
}

```

B2. Podać wynik działania programu. Wyjaśnić, co zwraca funkcja  $f$  dla dowolnego parametru.

```

int f(char* s) {
    if (*s)
        return 2*f(++s);
    return 1;
}

int main() {
    cout << f("Ala") << endl << f("Eugeniusz") << endl;
}

```

B3. Podać wynik działania programu

```

int main() {
    int x=8;
    for(int i=0; i<x; ++i) {
        for(int j=0; j<x; j++) {
            if((i+j)%2)
                cout << j;
            else
                cout << 'X';
        }
        cout << endl;
    }
}

```

B4. Podać wynik działania programu. Wyjaśnić, co zwraca funkcja  $f$  dla dowolnego parametru.

```

void f(int n) {
    if(n) {
        int a;
        if (a=n%10) {
            cout << a;
            f(n-1);
        }
        else
            f(n/10);
    }
}

```

```
int main() {
    f(35); cout << endl; f(825); cout << endl; f(1000);
}
```

**B5. Podać wynik działania programu**

```
int f(int a, int b) {
    cout << a << ',' << b << endl;
    if (a>0)
        return 1 + f(a+b, b-1);
    return 0;
}
int main() {
    cout << f(21, 0) << endl << f(1, 5) << endl << f(30, -10)
<< endl;
}
```

Czy funkcja f zawsze (tj. dla każdego parametrów) zakończy działanie? Odpowiedź uzasadnić.

**B6. Podać wynik działania programu**

```
int main() {
    int t[10];
    for(int i=0; i<10; i++)
        t[i]=i+1;
    for(int i=9; i; --i)
        for(int j=i-1; j+1; --j)
            t[i] += t[j];
    for(int i=0; i<10; i++)
        cout << t[i] << endl;
}
```

**B7. Podać wynik działania programu**

```
int main() {
    char* s = "Alicja w krainie czarow";
    for(char* p=s; *p; p++) {
        cout << *p;
        if (*p==' ')
            cout << p[1];
    }
}
```

**B8. Podać wynik działania programu**

```

int f(int n, int d) {
    if (n==1)
        return 1;
    if(n%d)
        return f(n,d+1);
    cout << d << ',';
    return d*f(n/d, d);
}
int main() {
    int a = f(420, 2);
    cout << endl << a;
    a = f(77, 2);
    cout << endl << a;
}

```

**B9. Podać wynik działania programu**

```

int main() {
    int x=7;
    while(x--) {
        for(int y=0; y<=x; ++y)
            cout << y;
        cout << endl;
    }
}

```

**B10. Podać wynik działania programu. Wyjaśnić, co zwraca funkcja f dla dowolnego parametru.**

```

int f(int n) {
    if (n)
        return n%2 + f(n/2);
    return 0;
}
int main() {
    cout << f(10) << endl << f(31) << endl << f(256) << endl;
}

```

**B11. Podać wynik działania programu**

```

char f(int n, int k) {
    if(n==k || k==0) return '*';
    if(f(n-1,k-1)==f(n-1,k))
        return '.';
    else

```

```

        return '*';
    }
int main() {
    for(int i=0; i<=5; i++) {
        for(int j=0; j<=i; j++)
            cout << f(i,j);
        cout << endl;
    }
}

```

**B12. Podać wynik działania programu**

```

void a(int n) {
    if(n==0)
        cout << '.';
    else {
        a(n-1); a(n-1); a(n-1);
    }
}
void b(int n) {
    if(n==0) cout << '*';
    else {
        b(n-1); a(n-1); b(n-1);
    }
}
int main() {
    b(3);
}

```

**B13. Podać wynik działania programu**

```

void g(int n) {
    if(n%2==0) {
        cout << '.';
        g(n/2);
    }
    else cout << '*';
}
int main() {
    for(int i=250; i<=260; i++)
        g(i);
}

```





